

EcoTouch Air Kaskade Power Inverter | Gama de potencias 22 - 56 kW

EcoTouch Air Kaskade Power Inverter		5022.5	5028.5	5033.5	5042.5	5056.5
Nº de módulos exteriores		2	2	3	3	4
Potencia calorífica A-15/W35	kW	2x 7,4	2x 9,6	3x 7,4	3x 9,6	4x 9,6
COP a A-15/W35 (EN14511)		2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Potencia calorífica A-10/W35	kW	2x 8,8	2x 11,1	3x 8,8	3x 11,1	4x 11,1
COP a A-10/W35 (EN14511)		2,5	2,4	2,5	2,4	2,4
Potencia calorífica A-7/W35	kW	2x 8,5	2x 11,2	3x 8,5	3x 11,2	4x 11,2
COP a A-7/W35 (EN14511)		2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Potencia calorífica A2/W35	kW	2x 8,0	2x 9,6	3x 8,0	3x 9,6	4x 9,6
COP a A2/W35 (EN14511)		3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Potencia calorífica A7/W35	kW	2x 9,0	2x 12,8	3x 9,0	3x 12,8	4x 12,8
COP a A7/W35 (EN14511)		4,6	4,4	4,6	4,4	4,4
Potencia frigorífica A35/W18	kW	2x 9,1	2x12,5	3x 9,1	3x 12,5	4x 12,5
Caudal de agua calefacción A2/W35 ($\Delta t=5k$)	m ³ /h	3,8	4,8	5,7	7,2	9,6
Caudal de aire	m ³ /h	6600	6600	6600	6600	6600
Límite de funcionamiento			A-15/W55 A-25/W47 a-3/W60			
Compresor				scroll inverter		
Refrigerante				R410A		
Presión acústica (módulo exterior) ¹⁾	dB(A)	70	72	70	72	72

Datos eléctricos 3 x 400V, 50 Hz

Corriente máxima de operación	A	26	26	39	39	52
Magneto-térmico compresor	A	C32A	C32A	C50A	C50A	C63A
Potencia resistencia eléctrica	kW			6		

Capacidades, dimensiones, pesos y conexiones

Peso módulo exterior	kg	135	135	135	135	135
Peso módulo interior	kg	200	200	220	220	240
Conexiones fuente calefacción				junta plana 2" a / 2" a		
Dimensiones módulo interior L X A x P	mm			750 x 1470 x 611		
Dimensiones módulo exterior L X A x P	mm			950 x 1350 x 330		

¹⁾ en modo silencioso se reducen 5 dB(A)