

EcoTouch Air Kaskade Zubadan | Gama de potencias 22 - 56 kW

EcoTouch Air Kaskade Zubadan		5022.5	5028.5	5033.5	5042.5	5056.5
Nº de módulos exteriores		2	2	3	3	4
Potencia calorífica	kW	2x 11,2	2x 14,0	3x 11,2	3x 14,0	4x 14,0
COP a A2/W35 (EN14511)		3,5	3,4	3,5	3,4	3,4
Potencia frigorífica A35/W7	kW	2x 10	2x 12,5	3x 10	3x 12,5	4x 12,5
Caudal de agua calefacción A2/W35 ($\Delta t=5k$)	m ³ /h	3,8	4,8	5,7	7,2	9,6
Caudal de aire	m ³ /h	6000	6000	6000	6000	6000
Límite de funcionamiento			A-25/W47	A-15/W55	A-3/W60	
Compresor				scroll inverter		
Refrigerante				R410A		
Presión acústica (módulo exterior) ¹⁾	dB(A)	70	70	70	70	70

Datos eléctricos 3 x 400V, 50 Hz (versión 1 x 230 V, 50 Hz)

Corriente máxima de operación	A	26	26	39	39	52
Magneto-térmico compresor	A	C32A	C32A	C50A	C50A	C63A
Potencia resistencia eléctrica	kW			6		

Capacidades, dimensiones, pesos y conexiones

Peso módulo exterior	kg	2x 120	2x 134	3x 120	3x 134	4x 134
Peso módulo interior	kg	200	200	220	220	240
Conexiones fuente calefacción				2" a / 2" a		
Dimensiones módulo interior L X A x P	mm			750 x 1470 x 611		
Dimensiones módulo exterior L X A x P	mm			950 x 1350 x 330		

¹⁾ en modo silencioso se reducen 5 dB(A)