EcoTouch WP Air Zubadan | Gama de potencias 8 - 14 kW

EcoTouch WP Air Zubadan		5008.5	5011.5	5014.5
Potencia calorífica	kW	8,0	11,2	14,0
COP a A2/W35 (EN14511)		3,6	3,5	3,4
Potencia frigorífica A35/W7	kW	7,1	10,0	12,5
Caudal de agua calefacción A2/W35 (Δt=5k)	m^3/h	1,4	1,9	2,4
Altura de presión residual de la bomba calefacción	mca	5,0	3,4	2,2
Caudal de aire	m^3/h	6000	6000	6000
Límite de funcionamiento			A-25/W47 A-15/W55 A-3/W60	
Compresor			scroll inverter	
Refrigerante			R410A	
Presión acústica (módulo exterior) [1)]	dB(A)	69	70	70

Datos eléctricos 3 x 400V, 50 Hz (versión 1 x 230 V, 50 Hz)				
Corriente máxima de operación	A	(29,5)	13 (35)	13
Potencia eléctrica máxima consumida	kW	6,88	9,85	9,85
Magneto-térmico compresor	A	C32A	C16A (C40A)	C16A
Potencia resistencia eléctrica	kW		6	

Capacidades, dimensiones, pesos y conexiones				
Peso módulo exterior	kg	120	120	134
Peso módulo interior	kg		47	
Conexiones fuente calefacción			junta plana R 1 1/4" a	
Dimensiones módulo interior L X A x P	mm		600 x 700 x 280	
Dimensiones módulo exterior L X A x P	mm		950 x 1350 x 330	

[1)] en modo silencioso se reducen 5 dB(A)